

Эластик

Эластичная краска

Применение

Для фасадных и внутренних работ.

Подготовка стен

Чтобы избежать появления пятен, поверхность должна быть однородной.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Не смешивайте с другими типами лакокрасочных материалов. Используйте перчатки и защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом. Беречь от детей.

Нанесение

- Валиком обработайте поверхность грунтовкой Фикс Супер.
- После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) велюрным валиком с коротким ворсом нанесите в два слоя Асти Эластик.
- Минимальное время между нанесением слоев — 2 часа.
- Для более гладкой фактуры рекомендуем разбавить водой в пропорции не более 10%.

Наносите материал при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C при влажности воздуха не выше 80%.

Время высыхания

Окончательное высыхание — 24 часа, в зависимости от внешних условий.
Полный набор всех качеств — 72 часа.

Уход

Влажная уборка теплой водой.

Хранение

Хранить материал в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

Примечания

- Цвет краски и фактура могут различаться в зависимости от партии и способа нанесения.
- Качество и декоративный эффект покрытия гарантированы только при использовании фирменных материалов фабрики красок Асти.

Состав

Смесь водных сополимерных дисперсий, минеральные наполнители, пигменты, технологические добавки, содержащие ионы серебра и вода.

Расход

200 г/м², 14 кг/70 м²

Нормативный документ

ТУ 2316-008-59827539-13

Производитель

goldshellpaints.ru